

Description

Om zeker te zijn van een kwalitatief goed eindresultaat, is het erg belangrijk om de juiste verharder voor de betreffende klus te kiezen. Lesonal biedt een beperkt assortiment verharders waarmee u telkens weer kwaliteitsreparaties kunt uitvoeren, ongeacht de omstandigheden

Product & toebehoren

Product	Universal Hardener Standard Universal Hardener Fast Universal Hardener Extra Fast Universal Hardener HT
Grondstof Basis	• Polyisocyanaten
Voor gebruik in	• Lesonal Primers, Clears en Topcoats producten zie schema hieronder.
Mengverhoudingen	• Zie Technisch informatieblad van desbetreffend product.
Houdbaarheid	Alle Lesonal Universal Hardeners hebben een houdbaarheid tot 1 jaar, behalve HT deze hebben een houdbaarheid tot 6 maanden

Product	2K MS Clear Fast	2K HS Extra Clear	Matting Clear	2K Topcoat	2K HS Primer Filler	2K Filler 540 Sanding/ wet on wet*	2K High Build Filler
Universal Hardener Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Universal Hardener Fast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Universal Hardener Extra Fast	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Universal Hardener HT (Hoge Temperaturen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Voor de beste nat-in-nat eigenschappen adviseren wij Standard / HT-verharder voor een optimale vloei

	< 20 ° C	20 - 25° C	25 - 30 ° C	> 30°C
Kleine reparaties tot een halve auto	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Fast - Universal Hardener Extra Fast - Multi Thinner Fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Fast - Universal Hardener Extra Fast - Multi Thinner Standard/ Fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener Fast - Multi Thinner Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener HT - Multi Thinner Standard/HT
Grotere reparaties tot een volledige overspuit	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener Fast - Multi Thinner Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener HT - Multi Thinner Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener HT - Multi Thinner Standard 	<ul style="list-style-type: none"> - Universal Hardener Standard - Universal Hardener HT - Multi Thinner Standard/HT

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées AkzoNobel ou dont AkzoNobel possède la licence.

Siège social : Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com