

Omschrijving

Speciale accelerator voor Topcoat HS 420 en 2k HS Premium / Fast Clear 420. Topspeed versnelt de droging en doorharding aanzienlijk. Toepasbaar bij spot- en panelrepairs.

Product en additieven

Topspeed

Grondstofbasis

Acrylaat bindmiddelen

Toepassing

Zie onderstaande mengverhouding per product. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het Technisch Informatieblad van betreffend product.

Mengverhouding & productcombinatie**Topcoat HS 420**

5 volumedelen Topcoat HS 420

2 volumedelen HS Hardener 420

1 volumedeel Topspeed

=> U kunt de thinner ook gedeeltelijk vervangen door **Topspeed**.

2k HS Premium Clear 420 of 2k HS Fast Clear 420

5 volumedelen 2k HS Premium Clear 420 of Fast Clear 420

3 volumedelen HS Hardener 420

1 volumedeel Reducer Clear 420

=> Voeg 20 gram **Topspeed** toe aan 1 liter aangemaakte lak

Droging**60°C**

HS Topcoat 420 20 minuten

2k HS Fast Clear 420 15 minuten

2k HS Premium Clear 25 minuten

Akzo Nobel Car Refinishes bv.	Akzo Nobel Car Refinishes n.v.
Autolakken Nederland	
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	BE- 1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel: +32 22 55 88 50
Internet: www.lesonal.nl	Internet: www.lesonal.be

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK**BELANGRIJKE OPMERKING**

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com